





**Укрытия для сварочных работ**

08.02.2019

Эскиз	Краткое описание	Цена с НДС 20%, руб.
	Рукав для подогрева трубопровода диаметром <b>1420</b> мм. Сборно-разборный каркас. Рукав позволяет производить подогрев трубы с помощью термопушки на участке трубопровода длиной до <b>10</b> м.	77 800
	Укрытие для сварки <b>4000/1400/2900</b> Укрытие для сварочных, изолировочных и диагностических работ на трубопроводах диаметром 63-1420 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). Габаритные размеры в рабочем положении: ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4000/1400/2900	70 000
	Укрытие для сварки <b>4000/1400/20000</b> Укрытие позволяет вести работы на участке трубопровода длиной до <b>20</b> м. Габаритные размеры в рабочем положении: ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4000/1400/20000	452 400
	Укрытие для сварки <b>4240/1485/2600</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 1020-1420 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4240/1485/2600	64 500
	Укрытие для сварки <b>3740/1485/2600</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 326-1020 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 3740/1485/2600	58 400
	Укрытие для сварки <b>3750/3000/2370</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 326x1420 мм (сборно-разборный каркас) ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 3750/3000/2370	80 900
	Укрытие для сварки <b>2080/2140/2560</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 63-530 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 2080/2140/2560	39 200
	Укрытие для сварки <b>3000/2100/2000</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 63-530 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 3000/2100/2000	24 000
	Укрытие для сварки <b>4050/1410/2500</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 326-1420 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4050/1410/2500	43 200
	Укрытие для сварки <b>2650/1410/2500</b> Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 63-530 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 2650/1410/2500	37 000

- Каркас изготавливается из стали Ст3, покрытие - грунт
- Покрытие - ткань ПВХ плотностью 550-650 г/м2, не поддерживающая горение