











**Укрытия для сварочных работ**

**23.03.2020**

Эскиз	Краткое описание	Цена с НДС 20%, руб.
	Рукав для подогрева трубопровода диаметром <b>1420</b> мм. Сборно-разборный каркас. Рукав позволяет производить подогрев трубы с помощью термопушки на участке трубопровода длиной до <b>10</b> м.	85 600
	Укрытие для сварки 4000/1400/2900 Укрытие для сварочных, изолировочных и диагностических работ на трубопроводах диаметром 63-1420 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). Габаритные размеры в рабочем положении: ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4000/1400/2900	73 500
	Укрытие для сварки 4000/1400/20000 Укрытие позволяет вести работы на участке трубопровода длиной до 20 м. Габаритные размеры в рабочем положении: ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4000/1400/20000	475 100
	Укрытие для сварки 4240/1485/2600 Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 1020-1420 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4240/1485/2600	67 800
	Укрытие для сварки 3740/1485/2600 Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 326-1020 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 3740/1485/2600	61 400
	Укрытие для сварки 3750/3000/2370 Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 326x1420 мм (сборно-разборный каркас) ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 3750/3000/2370	85 000
	Укрытие для сварки 2080/2140/2560 Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 63-530 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 2080/2140/2560	41 200
	Укрытие для сварки 3000/2100/2000 Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 63-530 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 3000/2100/2000	25 200
	Укрытие для сварки 4050/1410/2500 Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 326-1420 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4050/1410/2500	45 400
	Укрытие для сварки 2650/1410/2500 Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах диаметром 63-530 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 2650/1410/2500	38 900

- Каркас изготавливается из стали Ст3, покрытие - грунт
- Покрытие - ткань ПВХ плотностью 550-650 г/м2, не поддерживающая горение